

МОНДО

ДОБАВКА ЗА ДВИГАТЕЛ

Мондо Кимя Сан.Тик.А.Ş.
Кале Мах. 348 Ск.
No:8 Памуккале
Денизли / Тюркие
+90 258 267 1667

Дата на издаване: 01.09.2018

Дата на последна редакция 01.09.2018

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Търговско наименование: **Добавка за почистване на двигател**
Номер на артикул: **Артикул: MD 201.838.3**
А.Б Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, за които не се препоръчва
Продуктова категория: **Лечение за почистване на маслени**
А.В Данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Уеб : www.mondokimya.com Поща : info@mondokimya.com

РАЗДЕЛ 2: Идентифициране на опасностите

Б.А. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 [CLP]

СТОТ PE 1	H372
Асп. Токс.	H304
Водни хронични 3	H412

Пълен текст на класовете на опасност и H-предупрежденията: вж. раздел 16

Неблагоприятни физикохимични ефекти, ефекти върху човешкото здраве и околната среда

Б.Б. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP)



ГХС08

Сигнална дума (CLP)	:Опасност
Опасни съставки	: Въглеводороди, C10, ароматни съединения, <1% нафталин; въглеводороди, C10-C13, n- алкани, изоалкани, циклични, ароматни съединения (2-25%)
Предупреждения за опасност (CLP)	: H304 Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища H372 Причинява увреждане на органи (централната нервна система) при продължителна или повтаряща се експозиция H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект
Изявления на ЕС	: EUH066 - Повтарящата се експозиция може да причини сухота или напукване на кожата
Препоръки за безопасност	: P102 - Да се съхранява на място, недостъпно за деца P405 - Магазинът е заключен P260 - Да не се вдишват пари P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ

Регламент (ЕО) No 648/2004 на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите):

Компонент	%
ароматни	5-15%
въглеводороди	
нейоногенни повърхностноактивни вещества	<5%

Б.В. Други опасности

Няма налична допълнителна

Мондо Кимя Сан.Тик.А.Ş.
Кале Мах. 348 Ск.
No:8 Памуккале
Денизли / Тюркие
+90 258 267 1667

Производител/Доставчк:

Мондо Кимя Сан. тик. А.Ş. Кале Мах. 348
Сокак
No:8 Памуккале Денизли/Тюркие Тел: +90
258 2671667

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

В.А. Вещества

Не е приложимо

В.Б. Смеси

Име	Идентификатор на продукта	% w	Класификация съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 [CLP]
въгледороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, ароматни съединения (2-25%)	(ЕО-Но.) Р Е Ш Е Н И Е No 919 (REACH-No) 01-2119473977-17	50 - 75	СТОТ РЕ 1, H372 Асп. Токс. 1, H304 Водна хронична 3, H412
Въгледороди, C10, ароматни съединения, <1% нафталин	(ЕО-Но.) Р Е Ш Е Н И Е No 918-811-1 (REACH-No) 01-2119463583-34	10 - 25	СТОТ СЕ 3, H336 Асп. Токс. 1, H304 Водна хронична 2, H411
Амиди, C16-18 и C18-unsatd., N,N-бис(хидроксиетил)	(CAS-No.) Р Е Ш Е Н И Е No 68603 (ЕО-Но.) Р Е Ш Е Н И Е No 271-653-9 (REACH-No) 01-2119951823-33	2,5 - 5	Дразнене на кожата. 2, H315 Дразнене на очите. 2, H319 Водна хронична 2, H411
Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител тежки парафинови, Baseoil - неуточнени вещество с граница на експозиция на работното място в рамките на Общността	(CAS-No.) Р Е Ш Е Н И Е No 64742-65-0 (ЕО-Но.) Р Е Ш Е Н И Е No 265 (Индекс на ЕО-Но.) Р Е Ш Е Н И Е No 649	1 - 2,5	Не е класифициран
Нафталин	(CAS-No.) Артикул: 91-20-3 (ЕО-Но.) 202-049-5 г. (Индекс на ЕО-Но.) 601-052-00-2 (REACH-No) 01-2119561346-37	0,1 - 1	Остър токс. 4 (Орално), H302 Карк. 2, H351 Водна остра 1, H400 Водна хронична 1, H410

Пълен текст на Н-изявленията: вж. точка 16

SECTION Г: Мерки за първа помощ

Г.А. Описание на мерките за първа помощ

Мерки за първа помощ общи положения : Проверете жизнените функции. Дръжте жертвата в покой в полуизправено положение. Безсъзнание:

Поддържайте адекватни дихателни пътища и дишане. Спиране на дишането: изкуствено дишане или кислород. Сърдечен арест: извършване на реанимация. Жертва в шок: по гръб с леко повдигнати крака. Повръщане: предотвратяване на асфиксия / аспирационна пневмония. Продължавайте да наблюдавате жертвата. Оказване на психологическа помощ. Предотвратете охлаждането, като покриете жертвата (без загряване). Дръжте жертвата спокойна, избягвайте физическото натоварване. Ако е необходимо, потърсете медицинска помощ.

Мерки за първа помощ след вдишване : Ако дишането е затруднено, отстранете жертвата на чист въздух и останете в покой

Удобен за дишане. Обадете се на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар/лекар, ако не се чувствате добре.

Мерки за първа помощ след контакт с кожата и измийте : След контакт с кожата, незабавно свалете цялото замърсено облекло

веднага с обилно количество вода и сапун. Ако се появи дразнене на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

Мерки за първа помощ след контакт с очите на няколко минути. Премахване на контакт : ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение

лещи, ако има такива и лесно да се направи. Продължете изплакването. Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / помощ.

Мерки за първа помощ след поглъщане ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар/лекар : Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане. Обадете се на ЦЕНТЪР ПО

ако не се чувствате добре. Поглъщане на големи количества: незабавно в болница.

Г.Б. Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени

Симптоми/ефекти след поглъщане навлизане в дихателните пътища. : Риск от аспирационна пневмония. Може да бъде фатален при поглъщане и

В.В. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа

Опасност от пожар : Запалима течност. Този материал може да натрупва статичен заряд чрез поток или възбуда и може да се запали чрез статичен разряд.

Мондо Кимя Сан.Тик.А.Ş.
Кале Мах. 348 Ск.
No:8 Памуккале
Денизли / Тюркие
+90 258 267 1667

Опасност от експлозия : Продуктът не е експлозивен.

5.3. Съвети за пожарникарите

Инструкции за гасене на пожари : Предотвратяване на навлизането на вода за гасене на пожари в околната среда.
~ : Не влизайте в пожарната зона без подходящи предпазни средства, включително дихателна защита.

SECTION E: Мерки при аварийно изпускане

E.A. Лични предпазни мерки, предпазни средства и аварийни процедури

Общи мерки : Използвайте специални грижи, за да избегнете статични електрически заряди.
Без статични електрически заряди. Избягвайте забранено

6.1.1. За персонал, който не е спешен

Предпазни средства : Носете подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. защитно облекло.

Процедури при извънредни ситуации : Маркирайте опасната зона. Предотвратете притока към ниски зони. В затворено пространство използвайте самостоятелен дихателен апарат. Свалете замърсеното облекло и измийте преди повторна употреба.

6.1.2. За аварийни екипи

Предпазни средства : Оборудвайте почистващия екип с подходяща защита.

E.B. Предпазни мерки за околната среда

Предотвратяване на навлизането в канализацията и обществените води. Избягвайте изпускане в околната среда.

E.B. Методи и материали за ограничаване и почистване

За ограничаване : Събиране на разливане. Съдържа изтичащо вещество, изпомпва се в подходящи контейнери.
Методи за почистване : Малки количества течен разлив: поемат се в негорим абсорбиращ материал и се вкарват с лопата в контейнер за изхвърляне. Почистете за предпочитане с

E.G. Препратка към други раздели

За допълнителна информация вижте точка 8: "Контрол на експозицията/лична защита".

SECTION Ж: Обработка и съхранение

Ж.A. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Осигурете добра вентилация на работното място. Отговарят на законовите изисквания. Повтаря Излагането може да причини сухота или напукване на кожата. Не представлява особен риск, когато се борави в съответствие с добрата практика за хигиена на труда.

Хигиенни мерки : Използвайте добри практики за лична хигиена. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и Вода. Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба.

Ж.B. Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости

Технически мерки : Има ли не изискват никакви специфични или конкретни технически мерки.

Условия на съхранение : Да се пази от слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място. Срещам законовите изисквания.

Складова площ : Срещам т по законови изисквания. Вентилация по пода.

Специални правила за опаковане : Срещам т по законови изисквания. Да се съхранява в затворен контейнер.

Ж.B. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вижте продуктовия бюлетин за подробна информация.

SECTION З: Контрол на експозицията/лична защита

З.A. Контролни параметри

въглеродороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, ароматни съединения (2-25%)

Белгия	Гранична стойност (mg/m3)	533 mg/m3
Белгия	Гранична стойност (ppm)	100 ppm
Италия - Португалия - САЩ ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	100 ppm

Въглеродороди, C10-C13, ароматни съединения, <1% нафталин

Белгия	Гранична стойност (mg/m3)	200 mg/m3
--------	---------------------------	-----------

Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител тежки парафинови, базово масло - неуточнено (64742-65-0)

ЕС	IOELV TWA (mg/m3)	5 mg/m3
Италия - Португалия - САЩ ACGIH	ACGIH TWA (mg/m3)	5 mg/m3

Нафталин (91-20-3)

Мондо Кимя Сан.Тик.А.Ş.
Кале Мах. 348 Ск.
No:8 Памуккале
Денизли / Тюркие
+90 258 267 1667

EC IOELV TWA (mg/m3) 50 мг/м3

Нафталин (91-20-3)		
EC	IOELV TWA (ppm)	10 ppm
Белгия	Гранична стойност (mg/m3)	53 мг/м3
Белгия	Гранична стойност (ppm)	10 ppm
Белгия	Краткосрочна стойност (mg/m3)	80 мг/м3
Белгия	Краткосрочна стойност (ppm)	15 ppm
Белгия	Забележка (BE)	D

Въгледородоори, C10, ароматни		нафталин	съединения, <1% DNEL/DMEL (работници)
Дългосрочни	- СистемниЕфекти		Дермална
Дългосрочни	- СистемниЕфекти	12,5 mg/kg телесно тегло/ден	вдишване
DNEL/DMEL (Обща популация) Дългосрочно		151 мг/м3	- Системни ефекти, устни
Дългосрочни	- СистемниЕфекти		вдишване
Дългосрочни	- СистемниЕфекти	7,5 mg/kg телесно тегло/ден	Дермална
Амиди, C16-18 и C18-unsatd., N, DNEL/DMEL		32 мг/м3	(Работници)
Дългосрочни	- СистемниЕфекти	7,5 mg/kg телесно тегло/ден	Дермална
Дългосрочни	- СистемниЕфекти		вдишване
DNEL/DMEL (Обща популация) Дългосрочно			- Системни ефекти, устни
Дългосрочни	- СистемниЕфекти	4,16 mg/kg телесно тегло/ден	вдишване
Дългосрочни	- СистемниЕфекти	73,44 мг/м3	Дермална
PNEC (STP)			
Пречиствателна станция за отпадъчни води		6,25 mg/kg телесно тегло/ден	PNEC
Дестилати (нефтени), депарафинирани с неуточнено (64742-65-0)		21,73 мг/м3	разтворител тежки парафинови, базово масло -
PNEC (Орално)		2,5 mg/kg телесно тегло/ден	
PNEC перорално (вторично отравяне) 2,2'-		9,33 mg/kg храна	иминодиетанол (111-42-2)
DNEL/DMEL (Работници)		0,83 мг/л	
Дългосрочни - системни ефекти, дермални		0,13 mg/kg телесно	Дългосрочни - локални ефекти, вдишване DNEL/DMEL
(Обща популация) Дългосрочни - системни		тегло/ден 1 mg/m3	ефекти, орални Дългосрочни - системни ефекти, дермални
Дългосрочни - локални ефекти, вдишване PNEC			(вода) PNEC aqua (сладка вода) PNEC aqua (морска вода)
PNEC aqua (периодична, сладководна) PNEC		0,06 mg/kg телесно	(седимент)
PNEC седимент (сладководен)		тегло/ден	
PNEC седимент (морска вода)		0,07 mg/kg телесно	
PNEC (почва)		тегло/ден	
PNEC почва		0,25 мг/м3	
PNEC (Орално)			
PNEC орално (вторично отравяне)		0,0156 мг/л	
PNEC (STP)		0,00156 мг/л	
Пречиствателна станция за отпадъчни води PNEC		0,097 мг/л	
Нафталин (91-20-3)		0,0718 mg/kg dwt	
DNEL/DMEL (Работници)		0,00718 mg/kg dwt	
Дългосрочни - системни ефекти, дермални		3,57 mg/kg телесно	Дългосрочни - системни ефекти, вдишване Дългосрочни -
локални ефекти, вдишване PNEC (STP) PNEC		тегло/ден	пречиствателна станция за отпадъчни води
		9,00518 mg/kg dwt	
		25 мг/м3	
		25 мг/м3	
		1,04 mg/kg храна	
		2.9 мг/л	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛЙСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не:5 Памуккале
Денизли / Тюркие
+90 258 267 1667

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

: Фонтани за аварийно измиване на очите и безопасни душове трябва да са на разположение в непосредствена близост до всяка потенциална експозиция. Не изисква никакви специфични или конкретни технически мерки.
:Ръкавици. Предпазни очила.



Защита на ръцете

:Неопрен. Нитрилен каучук. Изборът на подходяща ръкавица е решение, което зависи не само от вида на материала, но и от други качествени характеристики, които се различават за всеки производител. Времето на проникване трябва да се провери с производителя на ръкавиците.

: Време за пробив: >30'. Дебелина на материала на ръкавицата >0,1 mm.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Физическо състояние	Течен
Външен вид	ясен.
Цвят	Жълт.
Мирис	характерен.
Праг на миризмата	Няма налични данни
Рн	
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат = 1)	Няма налични данни
Индекс на пречупване	1,467
Топене	Няма налични данни
Точка на замръзване	Няма налични данни
Кипене	Няма налични данни
Температура на запалване	62 °C
Температура на самозапалване	Няма налични данни
Температура на разлагане	Няма налични данни
Запалимост (твърда, газообразна)	Няма налични данни
Парно налягане	Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	Няма налични данни
Относителна плътност	Няма налични данни
Плътност @20°C	839 kg/m³
Разтворимост	Няма налични данни
Журнал Pow	Няма налични данни
Лог Коу	Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен @40°C	2,145 mm²/sec
Вискозитет, динамичен @40°C	Няма налични данни
Вискозитет	
Индекс на вискозитет	
Експлозивни свойства	Няма налични данни
Оксидиращи свойства	Няма налични данни
Граници на експлозивност	Няма налични данни

9.2. Друга информация

Съдържание на ЛОС	71,6 %
Други имоти	Диметилсулфоксид (DMSO) <3%.
Допълнителна информация	Физичните и химичните данни в този раздел са типични стойности за този продукт и не са предназначени като спецификации на продукта.
:	

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

А.А. . Реактивност

Няма налична допълнителна информация

А.Б. . Химическа стабилност

Стабилен при нормални условия.

А.В. . Възможност за опасни реакции

Няма налична допълнителна информация

А.Г. . Условия, които трябва да се избягват

Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Пазете от силни киселини и силни окислители.

А.Д. . Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

А.Е. . Опасни продукти на разлагане

При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се произвеждат опасни продукти на разлагане. При изгаряне: отделяне на вредни/дразнещи газове/изпарения. Въглероден оксид. Въглероден диоксид.

SECTION Л: Токсикологична информация

Л.А. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност : Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане

въглеводороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, ароматни съединения (2-25%)

LD50 орален плъх > 15000 mg/kg
LD50 дермален заек > 3400 mg/kg
LC50 инхалационен плъх (mg/l) > 13,1 mg/l/4ч

Въглеводороди, C10, ароматни съединения, <1% нафталин

LD50 орален плъх 6318 mg/kg телесно тегло CrI:CDBR
LD50 дермален заек > 2000 mg/kg телесно тегло Нова Зеландия Бяла
LC50 инхалационен плъх (mg/l) > 4,688 mg/l/4h Спраг-Доули
ATE CLP (перорално) 6318 000 mg/kg телесно тегло

Амиди, C16-18 и C18-unsatd., N,N-бис(хидроксиетил) (68603-38-3)

LD50 орален плъх > 3000 mg/kg телесно тегло

Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител тежки парафинови, базово масло - неуточнено (64742-65-0)

LD50 орален плъх > 5000 mg/kg телесно тегло Sprague-Dawley
LD50 дермален заек > 2000 mg/kg телесно тегло Нова Зеландия Бяла
LC50 инхалационен плъх (mg/l) > 5,53 mg/l/4h Спраг-Доули

Нафталин (91-20-3)

LD50 орален плъх > 2000 mg/kg телесна маса Sprague-Dawley
LD50 дермален плъх > 2500 mg/kg телесно тегло Sherman
ATE CLP (перорално) 500 000 mg/kg телесно тегло

Корозия/дразнене на кожата : Не е класифициран
Сериозно увреждане/дразнене на очите : Не е класифициран
Респираторна или кожна : Не е класифициран
сенсбилизация Мутагенност за : Не е класифициран
зародишните клетки Канцерогенност : Не е класифициран

Репродуктивна токсичност : Не е класифициран
STOT-единична експозиция : Не е класифициран
STOT-повтаряща се експозиция : Причинява увреждане на органи (централната нервна система) чрез продължителна или повтаряща се експозиция.

Опасност при вдишване : Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

SECTION М: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - обща : Този продукт съдържа опасни компоненти за водната среда.
Екология - вода : Вреден за водните организми с дълготраен ефект.

Въглеводороди, C10, ароматни съединения, <1% нафталин

LC50 риба 1 96h 2 - 5 mg/l Oncorhynchus mykiss
EC50 Дафния 1 48h 10 mg/l Daphnia magna

Въглеродороди, C10, ароматни съединения, <1% нафталин

EC50 други водни организми 1 72h 1 - 3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Амиди, C16-18 и C18-unsatd., N,N-бис(хидроксиетил) (68603-38-3)

LC50 риба 1 96h 1,2 mg/l Oncorhynchus mykiss

NOEC (остър) 72h 2 mg/l Desmodesmus subspicatus >

NOEC 0,01 (< 0,1) mg/l @21d daphnia magna

Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител тежки парафинови, базово масло - неуточнено (64742-65-3)

LC50 риба 1 > 100 mg/l @96h Pimephales promelas

EC50 Дафния 1 > 10000 mg/l @48h Daphnia magna

EC50 други водни организми 1 100 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata

Нафталин (91-20-3)

LC50 риба 1 96ч 1,6 mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 Дафния 1 48ч 2,16 mg/l Daphnia magna

М.Б. Устойчивост и разградимост

. Амиди, C16-18 и C18-unsatd., N,N-бис(хидроксиетил) (68603-38-3)

Устойчивост и разградимост Биоразградими.

М.В. Биоакумулиращ потенциал

Няма налична допълнителна информация

М.Г. Мобилност в почвата

Няма налична допълнителна информация

М.Д. Резултати от оценката на PBT и vPvB

въглеродороди,- C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични, ароматни съединения (2-25%)

Това вещество/смес не отговаря на критериите за PBT на Регламента REACH, приложение XIII

Това вещество/смес не отговаря на критериите vPvB на Регламента REACH, приложение XIII

М.Е. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

SECTION H: Съображения за обезвреждане

Н.А. Методи за третиране на отпадъци

Препоръки за изхвърляне на продукти/опаковки : Да се изхвърли по безопасен начин в съответствие с местните / националните разпоредби. Отстранете в оторизирана инсталация за третиране на отпадъци.

Европейски списък на отпадъците (LoW) Избягвайте изпускане в околната среда.

код : 18 01 06* - химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества

SECTION O: Транспортна информация

ТОЧКА

Не се регулира като опасен товар.

ИАТА

Не се регулира като опасен товар.

ИМДГ

Не се регулира като опасен товар.

SECTION П: Регулаторна информация

П.А. Разпоредби/законодателство в областта на безопасността, здравето и околната среда, специфични за веществото или сместа

П.А.А. Регламенти на ЕС

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛЙСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не:8 Памуккале
Денизли / Тюркие
+90 258 267 1667

Не съдържа вещества по REACH с ограничения по Приложение XVII
Не съдържа вещество в списъка на кандидатите по REACH
Не съдържа вещества от приложение XIV на REACH
Съдържание на ЛОС : 71,6 %

П.А.Б. Национални разпоредби

Клас на опасност за водата (WGK) : 2 - опасност за водите

П.Б. Оценка на безопасността на химичното вещество

Няма налична допълнителна информация

SECTION P: Друга информация

Пълен текст на изявленията на H- и EUN:	
Остър токс. 4	Остра токсичност (орална), категория 4
Водна остра 1	
Водна хронична 1	Опасно за водната среда — остра опасност, категория 1
Водна хронична 2	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 1
Водни хронични 3	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2
Асп. Токс. 1	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3
Карк. 2	Опасност при вдишване, категория 1
Дразнене на очите. 2	Канцерогенност, категория 2
Дразнене на кожата. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите,
СТОТ PE 1	Корозия/дразнене на кожата, категория 2
СТОТ CE 3	Специфична токсичност за определени органи —
H302	повтаряща се експозиция, категория 1
H304	Специфична токсичност за определени органи —
H315	еднократна експозиция, категория 3, наркоза
H319	Вреден при поглъщане
H336	Може да бъде фатално при поглъщане и навлизане в
H351	Причинява дразнене на кожата
H372	Причинява сериозно дразнене на очите
	Може да причини сънливост или замаяност
	Предполага се, че причинява рак
	Причинява увреждане на органи при продължителна или
	повтаряща се експозиция
H400	Силно токсичен за водните организми
H410	Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект
H411	Токсичен за водните организми с дълготраен ефект
H412	Вреден за водните организми с дълготраен ефект
EUX066	Повтарящата се експозиция може да причини сухота или
	раздразнение на кожата
Отказ от отговорност	Горната информация се смята за вярна, но не претендира да бъде включително и ще се използва само като ориентир. Тази компания не носи отговорност за щети, произтичащи от боравене или контакт с горепосочения продукт.

Изготвен от
Пинар Сертбулут
Химик
Номер на сертификата : GBF - 01.79.03